

KYL401

Puerta Seccional Ascendente

Insulada con Doble Lamina



Con una construcción tipo sandwich, (lamina-aislamiento-lamina) y con un espesor de 4cm, permite que nuestras puertas insuladas de poliuretano, sean la mejor opción de seguridad, estética y economía para su almacén o edificio, brindándole años de funcionamiento libre de problemas

Las puertas seccionales KYL 401, cumplen los estrictos requisitos de las normas europeas. Todos los componentes utilizados en la construcción de nuestra puerta han sido cuidadosamente seleccionados y probados para integrar nuestras puertas, garantizando a nuestros clientes que nuestros productos están diseñados para su seguridad y bienestar.



Especificaciones – Puerta Industrial seccional ascendente

- Diseño a rayas (pencil groove)
- Acero galvanizado pre pintado al horno de alta especificación.
- Panel doble lamina, insulado de Poliuretano de 40mm de espesor
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Sello inferior
- Sistema de torsión de 35 mil ciclos como estándar
- Barra solida en todas las medidas
- Sistema anticaida rotura de cable (SBB Safety Bottom Braquets)
- Sistema Europeo de Guías con sello incluido y candado en la guia
- Guías en angulo continuo en 2” o 3” según se necesite
- Herraje de grado industrial calibre 11

Tipo de Guías



- Guías de 2”o 3”.
- Angulo continuo.

Diseño



Rayas

Opción de Ventanas



24”x12” Plexiglas color Blanco



24”x12” Plexiglas color Negro

Perfil de unión Antipellizco



Key and Lock se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o fichas técnicas de los productos sin previa notificación